

Nido de lechuzas



62x42x57 peso aprox: 27 Kg.

MATERIALES:

2 palets
4 bisagras y 25 tornillos de 3,5x15mm
80 tornillos 3,5x35mm
1 bote de 1 kg de cola blanca de carpintero (aquí se me fue la mano)
1 recorte de membrana impermeabilizante y transpirable para la tapa
Ramas para proteger la membrana en la tapa

HERRAMIENTAS:

Barra de uña y martillo para desmontar los palets
Sierra de calar eléctrica para cortar las maderas
Taladro y broca de 2 para perforar antes de atornillar
Atornillador
Grapadora para sujetar las maderas encoladas (antes de los travesaños)
Brocha para extender la cola.
Lápiz para marcar, Guantes, escuadra y metro.
Recipiente para recoger el serrín, que con la cola blanca se hace masa de madera para cerrar juntas.



Base: 62x42

3 tablas de 14x52x2
2 travesaños 14x42x2 (en la parte inferior externa, en interior, restar 2cm x lado)
6 tornillos



Trasera: 62x57

3 tablas de 14x57x2
2 tablas de 10x57x2
3 travesaños de 7x58x2 (tabla de 14 cortada a lo largo)
15 tornillos



Frente: 62x47

2 tablas de 14x47x2
2 ablas de 10x47x2
1 tabla de 14x32 (ventana)
1 travesaño de 5x58x2 (abajo)
1 travesaño de 7x36x2 (arriba)
1 travesaño de 14x32x2 (terraza)
12 tornillos



Tapa: 70x56

5 tablas de 14x56x2
2 travesaños de 7x58
20 tornillos largos
4 bisagras y 12 tornillos cortos

Laterales: 42x57a47 (inclinación tapa)

Cada uno de ellos:
3 tablas de 14x57x2
2 travesaños de 7x38x2
6 tornillos
Una vez unidas las tablas, marcar y cortar un lado a 47 para la caída de la tapa.

“Terraza interior”: 38x29

2 tablas de 14x38x2

2 travesaños de 5x38x2 (En mi caso reutilicé las maderas del cajón de un mueble viejo de casa)

4 tornillos

Se apoya en las tablas de delante y detrás y se puede quitar para limpiar.



Durante la instalación, se atornillaron dos tablas (que habían sobrado) para que sirvieran de posaderos.

También, puede verse sobre el techo el enramado de protección a la membrana impermeabilizante.

CONSTRUCCIÓN:

Desmontar los palets, con cuidado de no romper las tablas y quitar los clavos.

Cortar y montar cada una de las partes y ajustar las medidas, si fuera necesario.

Una vez montado, localizar las juntas entre las tablas, que sean más irregulares y cubrirlas con “pasta de madera” conseguida a base de mezclar cola blanca y el serrín producido por los cortes hasta tener una textura de pasta de dientes.